

CATÁLOGO TÉCNICO 2026

LANTERNAS DE CABEÇA NIGHTSTICK

Iluminação mãos livres para áreas classificadas,
manutenção industrial e operações críticas.



ZONA 0 / CLASS I DIV 1

ATÉ 310 lm

IP67

USB + ALCALINAS

PORTFÓLIO ESPECIALIZADO

LUZ SEGURA. MÃOS LIVRES.

Uma seleção de lanternas de cabeça Nightstick para ambientes em que visibilidade, resistência e conformidade técnica fazem parte da segurança operacional.

13**MODELOS**

Somente lanternas de cabeça reunidas neste catálogo.

310 lm**MÁXIMO**

Potência máxima no modo Dual-Light da linha apresentada.

IP67**PROTEÇÃO**

Resistência a poeira e água conforme especificação do fabricante.

ZONA 0**OPÇÕES**

Modelos específicos com classificação para atmosferas explosivas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NIGHTSTICK NO BRASIL

ESPECIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E SUPORTE

Como distribuidor autorizado Nightstick no Brasil, a OGMEX apoia o cliente na seleção do part number, análise da aplicação, verificação de certificados aplicáveis, composição do kit e atendimento comercial.

● Áreas classificadas ● Offshore e óleo & gás ● Mineração ● Manutenção industrial

ANTES DE ESPECIFICAR

- Confirme a classificação Ex completa, grupos e classe de temperatura do part number.
- Verifique se o projeto exige INMETRO, ATEX, IECEx, UL/cULus, MSHA ou outro esquema.
- Defina autonomia, tipo de alimentação, montagem no capacete e necessidade de spot/flood.

GUIA RÁPIDO DE SELEÇÃO

Comece pela aplicação e pela classificação da área; depois compare potência, autonomia e montagem.

01 RECARREGÁVEIS

XPR-5562GX | XPR-5554G | XPR-5553G

Recarga USB, menor consumo de pilhas e uso intensivo.

02 BAIXO PERFIL

XPR/XPP-5562 | XPP-5460GX/GCX

Compatibilidade melhor com visores articulados.

03 MULTI-FUNÇÃO

XPP-5458G | 5456G | 5454G/GC | 5453G

Spot, flood e Dual-Light; opções branca, verde e vermelha.

04 SPOT COMPACTO

XPP-5452G | XPP-5450G

Feixe concentrado, operação simples e longa autonomia.

DUAL-LIGHT

ALCANCE + VISÃO PERIFÉRICA NO MESMO EQUIPAMENTO

O spot projeta luz à distância; o flood amplia a iluminação próxima. Nos modelos Dual-Light, ambos podem operar ao mesmo tempo.

RECARREGÁVEL | BAIXO PERFIL

XPR-5562GX

DICATA USB - Lanterna Dual-Light recarregável

POTÊNCIA MÁX.

300 lm

ALCANCE

120 m

AUTONOMIA MÁX.

15 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Modelo de alto desempenho para capacetes e hard hats com visor articulado. O corpo de baixo perfil reduz interferências, enquanto os comandos frontais ampliados facilitam a operação com luvas.

- Perfil compacto para visores articulados
- Spot e flood com lente TIR
- Recarga USB magnética MagMate

cULus, ATEX, IECEx, CE, NFPA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 275 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Flood: 250 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Dual-Light: 300 lm

AUTONOMIA

Spot: 6 h / 15 h | Flood: 6 h / 15 h | Dual: 5 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 120 m | Intensidade: 3.660 cd | Li-ion integrada, recarregável

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | polímero de engenharia | Cinta de borracha para capacete; cabeça inclinável

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

32 x 95 x 25 mm | 212 g | Class I Div 1 | Class I Zone 0 | T4

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, bateria Li-ion, cinta de borracha e cabo USB magnético | Garantia limitada vitalícia

RECARREGÁVEL | ZONA 0 | INMETRO

XPR-5554G

Lanterna USB Dual-Light com montagem versátil

POTÊNCIA MÁX.

160 lm

ALCANCE

87 m

AUTONOMIA MÁX.

16 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m**DESTAQUES DO MODELO**

Solução recarregável e leve para áreas classificadas, com spot, flood e Dual-Light. A base em aço inox e o suporte NS-HMC9 permitem configuração com cinta ou fixação direta no capacete.

- Certificação INMETRO aplicável ao modelo
- Acoplamento USB magnético e vedado
- Spot e flood em dois níveis

cULus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKCA, KOSHA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 130 lm (alto) / 70 lm (baixo) | Flood: 130 lm (alto) / 70 lm (baixo) | Dual-Light: 160 lm

AUTONOMIA

Spot: 7 h / 16 h | Flood: 6,5 h / 12,5 h | Dual: 4,5 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 87 m | Intensidade: 1.887 cd | Li-polímero integrada, recarregável

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | polímero de engenharia | Cintas elástica e de borracha, placa clip e suporte NS-HMC9

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

53 x 66 x 46 mm | 85 g | Class I Div 1 | Zone 0 | T4

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, bateria integrada, duas cintas, placas, suporte e cabo USB magnético | Garantia limitada vitalícia

RECARREGÁVEL | UL 913

XPR-5553G

Lanterna USB Multi-Function Dual-Light

POTÊNCIA MÁX.

250 lm

ALCANCE

110 m

AUTONOMIA MÁX.

15 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Modelo recarregável com um único comando superior para alternar entre spot, flood e Dual-Light. Indicado para manutenção industrial, emergência e atividades que exigem ampla autonomia.

- Spot, flood e Dual-Light em um comando
- Fixadores 3M Dual Lock para capacete
- Boa autonomia no modo flood

cULus, CE, UKCA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 225 lm | Flood: 130 lm | Dual-Light: 250 lm

AUTONOMIA

Spot: 7 h | Flood: 15 h | Dual: 7 h | carga: 5,5 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 110 m | Intensidade: 3.013 cd | Li-ion integrada, recarregável

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; fixadores 3M Dual Lock

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

55 x 89 x 53 mm | 159 g | UL 913 | Class I Div 1 | T3C

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, bateria integrada, cabo USB, duas cintas e fixadores 3M | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | DICATA | ZONA 0

XPP-5462GX

Lanterna de baixo perfil Dual-Light

POTÊNCIA MÁX.

310 lm

ALCANCE

120 m

AUTONOMIA MÁX.

25 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m


DESTAQUES DO MODELO

Versão alcalina DICATA para operações que priorizam troca rápida de baterias em campo. Desenvolvida para capacetes com visor articulado e equipada com LED traseiro verde de identificação.

- **310 lm no modo Dual-Light**
- **Baixo perfil e lente TIR**
- **LED traseiro verde**

cULus, ATEX, IECEx, KOSHA, CE, NFPA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 275 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Flood: 250 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Dual-Light: 310 lm

AUTONOMIA

Spot: 6 h / 25 h | Flood: 7 h / 25 h | Dual: 6 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 120 m | Intensidade: 3.660 cd | 3 pilhas AA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cinta de borracha para capacete; bateria traseira

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

32 x 95 x 25 mm | 265 g | Class I Div 1 | Zone 0 / Zone 20 | T4

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, cinta de borracha e 3 pilhas AA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | BAIXO PERFIL | ZONA 0

XPP-5460GX

Lanterna Dual-Light para visor articulado

POTÊNCIA MÁX.

200 lm

ALCANCE

106 m

AUTONOMIA MÁX.

10 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m


DESTAQUES DO MODELO

Alternativa compacta da linha de baixo perfil, com cintas para uso na cabeça ou em capacete. Os dois comandos frontais dão acesso rápido ao spot, flood e Dual-Light.

- Formato baixo para melhor folga do visor
- Spot e flood com dois níveis
- Cinta elástica e cinta de borracha

cULus, ATEX, IECEx, CE, NFPA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 180 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Flood: 180 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Dual-Light: 200 lm

AUTONOMIA

Spot: 3 h / 10 h | Flood: 3,5 h / 10 h | Dual: 3 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 106 m | Intensidade: 2.800 cd | 3 pilhas AAA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

90 x 40 x 48 mm | 166 g | Class I Div 1 | Zone 0 / Zone 20 | T4

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, duas cintas, manual e 3 pilhas AAA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | BAIXO PERFIL | KIT CAPACETE

XPP-5460GCX

Lanterna Dual-Light com clip e suporte

POTÊNCIA MÁX.

200 lm

ALCANCE

106 m

AUTONOMIA MÁX.

10 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Compartilha o desempenho óptico da XPP-5460GX, acrescentando clip integrado em aço inox e suporte adesivo para instalação dedicada no capacete.

- Clip integrado em aço inox
- Suporte para hard hat incluído
- Spot e flood com lente TIR

cULus, ATEX, IECEx, CE, NFPA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 180 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Flood: 180 lm (alto) / 100 lm (baixo) | Dual-Light: 200 lm

AUTONOMIA

Spot: 3 h / 10 h | Flood: 3,5 h / 10 h | Dual: 3 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 106 m | Intensidade: 2.800 cd | 3 pilhas AAA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Clip integrado e suporte adesivo para capacete

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

90 x 40 x 48 mm | 166 g | Class I Div 1 | Zone 0 / Zone 20 | T4

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, suporte, lenço de limpeza e 3 pilhas AAA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | PERMISSIBLE | FLOOD VERDE

XPP-5458G

Lanterna Dual-Light com luz branca e verde

POTÊNCIA MÁX.

190 lm

ALCANCE

120 m

AUTONOMIA MÁX.

70 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Modelo de longa autonomia com compartimento traseiro de baterias. A luz verde auxilia na preservação da visão noturna e atende operações de mineração e ambientes permissíveis.

- Flood branco e verde
- Autonomia de até 70 h
- Certificação MSHA

cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, MSHA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 130 lm | Flood: Branco 100/25 lm | verde | Dual-Light: 190 lm

AUTONOMIA

Spot: 14 h | Flood: 12,5 h / 70 h | Dual: 6 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 120 m | Intensidade: 3.500 cd | 3 pilhas AA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

84 x 84 x 89 mm | 269 g | Class I Div 1 | Zone 0 | T3

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, duas cintas e 3 pilhas AA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | PERMISSIBLE | FLOOD VERMELHO

XPP-5456G

Lanterna Dual-Light com luz branca e vermelha

POTÊNCIA MÁX.

175 lm

ALCANCE

140 m

AUTONOMIA MÁX.

75 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m


DESTAQUES DO MODELO

Configuração voltada a atividades que precisam preservar adaptação visual no escuro. Combina spot, flood branco em dois níveis, flood vermelho e Dual-Light.

- Flood branco e vermelho
- Até 75 h em modo econômico
- Certificação MSHA

cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, MSHA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 100 lm | Flood: Branco 90/20 lm | vermelho 18 lm | Dual-Light: 175 lm

AUTONOMIA

Spot: 18 h | Flood: 13,5 h / 75 h / 37 h | Dual: 6,5 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 140 m | Intensidade: 4.820 cd | 3 pilhas AA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

84 x 84 x 89 mm | 269 g | Class I Div 1 | Zone 0 | T3

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, duas cintas e 3 pilhas AA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | ZONA 0 | KIT CAPACETE | INMETRO

XPP-5454GC

Lanterna Dual-Light com clip para hard hat

POTÊNCIA MÁX.

190 lm

ALCANCE

154 m

AUTONOMIA MÁX.

16 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Modelo compacto com cinco modos, clip em aço inox e suporte adesivo para capacete. Reúne certificação INMETRO e operação hands-free dedicada.

- Certificação INMETRO aplicável ao modelo
- Clip e suporte de capacete incluídos
- Cinco modos de iluminação

cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKCA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 160 lm (alto) / 85 lm (baixo) | Flood: 130 lm (alto) / 70 lm (baixo) | Dual-Light: 190 lm

AUTONOMIA

Spot: 5 h / 16 h | Flood: 5 h / 15 h | Dual: 4 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 154 m | Intensidade: 2.135 cd | 3 pilhas AAA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Clip em aço inox e suporte adesivo para capacete

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

53 x 66 x 46 mm | 97 g | Class I Div 1 | Zone 0 | T3

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, clip, suporte, adesivo, lenço e 3 pilhas AAA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | MULTI-FUNCTION | INMETRO

XPP-5454G

Lanterna compacta Multi-Function Dual-Light

POTÊNCIA MÁX.

190 lm

ALCANCE

154 m

AUTONOMIA MÁX.

16 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Versão com cintas para uso na cabeça ou em capacete. Entrega cinco modos, boa distância de feixe e certificação INMETRO para o part number indicado.

- Certificação INMETRO aplicável ao modelo
- Spot e flood em alto/baixo
- Dual-Light para visão simultânea

cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO, UKCA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 160 lm (alto) / 85 lm (baixo) | Flood: 130 lm (alto) / 70 lm (baixo) | Dual-Light: 190 lm

AUTONOMIA

Spot: 5 h / 16 h | Flood: 5 h / 15 h | Dual: 4 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 154 m | Intensidade: 2.135 cd | 3 pilhas AAA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

53 x 66 x 46 mm | 94 g | Class I Div 1 | Zone 0 | T3

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, duas cintas e 3 pilhas AAA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | UL 913 | MULTI-FUNCTION

XPP-5453G

Lanterna Dual-Light de comando único

POTÊNCIA MÁX.

220 lm

ALCANCE

104 m

AUTONOMIA MÁX.

5 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Modelo de 220 lúmens com alternância sequencial entre spot, flood e Dual-Light. Inclui fixadores 3M Dual Lock para aplicação sem faixa em capacetes compatíveis.

- 220 lm no modo Dual-Light
- Comando superior único
- Fixação 3M Dual Lock

cULus

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 190 lm | Flood: 170 lm | Dual-Light: 220 lm

AUTONOMIA

Spot: 5 h | Flood: 5 h | Dual: 5 h

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 104 m | Intensidade: 2.705 cd | 3 pilhas AAA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; fixadores 3M Dual Lock

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

56 x 64 x 51 mm | 99 g | UL 913 | Intrinsecamente segura

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, duas cintas, fixadores 3M, lenço, manual e 3 pilhas AAA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | DUAL-FUNCTION | INMETRO

XPP-5452G

Lanterna spot de dois níveis

POTÊNCIA MÁX.

180 lm

ALCANCE

93 m

AUTONOMIA MÁX.

19 h

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Configuração simples para quem precisa de feixe concentrado, baixo peso e maior autonomia. O comando único alterna entre alta e baixa intensidade.

- 180 lm em alta intensidade
- Até 19 h em baixa
- Certificação INMETRO aplicável ao modelo

cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO, KOSHA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 180 lm (alto) / 90 lm (baixo) | Flood: Não aplicável | Dual-Light: Não aplicável

AUTONOMIA

Spot: 6 h (alto) / 19 h (baixo)

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 93 m (alto) / 62 m (baixo) | Intensidade: 2.180 cd / 962 cd | 3 pilhas AAA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

61 x 48 x 46 mm | 99 g | Class I Div 1 | Zone 0 | T3

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, duas cintas e 3 pilhas AAA | Garantia limitada vitalícia

ALCALINA | DUAL-FUNCTION | INMETRO

XPP-5450G

Lanterna spot de longa autonomia

POTÊNCIA MÁX.

90 lm

ALCANCE

80 m

AUTONOMIA MÁX.

22 h 45

PROTEÇÃO

IP67 / 2 m

DESTAQUES DO MODELO

Opção compacta e econômica para inspeções e rotinas de manutenção. Prioriza autonomia e simplicidade com dois níveis de spot.

- Até 22 h 45 min em baixa
- Dois níveis de spot
- Certificação INMETRO aplicável ao modelo

cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO, KOSHA

MODOS E POTÊNCIA

Spot: 90 lm (alto) / 50 lm (baixo) | Flood: Não aplicável | Dual-Light: Não aplicável

AUTONOMIA

Spot: 13 h (alto) / 22 h 45 min (baixo)

FEIXE E ALIMENTAÇÃO

Alcance: 80 m (alto) / 65 m (baixo) | Intensidade: 1.615 cd / 1.076 cd | 3 pilhas AAA alcalinas

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

IP67 | queda de 2 m | resistente a impacto e químicos | Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

DIMENSÕES E CLASSIFICAÇÃO

61 x 48 x 46 mm | 99 g | Class I Div 1 | Zone 0 | T4

CONTEÚDO FORNECIDO

Lanterna, duas cintas e 3 pilhas AAA | Garantia limitada vitalícia

COMPARAÇÃO | RECARREGÁVEIS E BAIXO PERFIL

Comparação resumida para pré-seleção. A decisão final deve considerar a marcação Ex completa e o certificado vigente do part number.

MODELO	MÁX.	ALCANCE	AUTONOMIA	ALIMENTAÇÃO	MONTAGEM
XPR-5562GX	300 lm	120 m	15 h	Li-ion integrada, recarregável	Cinta de borracha para capacete; cabeça inclinável
XPR-5554G	160 lm	87 m	16 h	Li-polímero integrada, recarregável	Cintas elástica e de borracha, placa clip e suporte NS-HMC9
XPR-5553G	250 lm	110 m	15 h	Li-ion integrada, recarregável	Cintas elástica e de borracha; fixadores 3M Dual Lock
XPP-5462GX	310 lm	120 m	25 h	3 pilhas AA alcalinas	Cinta de borracha para capacete; bateria traseira
XPP-5460GX	200 lm	106 m	10 h	3 pilhas AAA alcalinas	Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável
XPP-5460GCX	200 lm	106 m	10 h	3 pilhas AAA alcalinas	Clip integrado e suporte adesivo para capacete
XPP-5458G	190 lm	120 m	70 h	3 pilhas AA alcalinas	Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

IMPORTANTE

Lúmens máximos não substituem a análise do feixe, da autonomia, da montagem e da certificação. Modelos com o mesmo desempenho podem usar kits de fixação diferentes.

COMPARAÇÃO | MULTI-FUNÇÃO E COMPACTAS

Comparação resumida para pré-seleção. A decisão final deve considerar a marcação Ex completa e o certificado vigente do part number.

MODELO	MÁX.	ALCANCE	AUTONOMIA	ALIMENTAÇÃO	MONTAGEM
XPP-5456G	175 lm	140 m	75 h	3 pilhas AA alcalinas	Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável
XPP-5454GC	190 lm	154 m	16 h	3 pilhas AAA alcalinas	Clip em aço inox e suporte adesivo para capacete
XPP-5454G	190 lm	154 m	16 h	3 pilhas AAA alcalinas	Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável
XPP-5453G	220 lm	104 m	5 h	3 pilhas AAA alcalinas	Cintas elástica e de borracha; fixadores 3M Dual Lock
XPP-5452G	180 lm	93 m (alto) / 62 m (baixo)	19 h	3 pilhas AAA alcalinas	Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável
XPP-5450G	90 lm	80 m (alto) / 65 m (baixo)	22 h 45	3 pilhas AAA alcalinas	Cintas elástica e de borracha; cabeça inclinável

IMPORTANTE

Lúmens máximos não substituem a análise do feixe, da autonomia, da montagem e da certificação. Modelos com o mesmo desempenho podem usar kits de fixação diferentes.

CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE

A aprovação varia por modelo, mercado e revisão. Use sempre a marcação do equipamento e o certificado correspondente ao part number cotado.

ATEX

Diretiva europeia para equipamentos destinados a atmosferas potencialmente explosivas. A marcação informa grupo, categoria, tipo de proteção e classe de temperatura.

IECEX

Sistema internacional de certificação baseado em normas IEC para atmosferas explosivas. Verifique o número do certificado e a marcação completa.

INMETRO

Certificação brasileira aplicável a modelos específicos. No portfólio apresentado, confirme a validade e o escopo para o part number antes do fornecimento.

cULus / cETLus

Listagens para Estados Unidos e Canadá. As páginas técnicas também indicam Class I Div 1 e grupos conforme o modelo.

MSHA

Aprovação voltada a aplicações de mineração nos Estados Unidos, presente nos modelos permissible XPP-5456G e XPP-5458G.

NFPA

Alguns modelos de baixo perfil atendem requisitos citados da NFPA-1971-8.6 (2018) para aplicação em capacetes de combate a incêndio.

CHECKLIST PARA COTAÇÃO

Part number exato | classificação da área | grupo de gás/poeira | classe de temperatura | autonomia | montagem | certificado INMETRO quando exigido



OGMEX | DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NIGHTSTICK NO BRASIL

A LANTERNA CERTA PARA A SUA OPERAÇÃO.

Envie a classificação da área, a aplicação, o tipo de capacete e a autonomia desejada. Nossa equipe apoia a seleção do modelo, a documentação e o fornecimento.

CONTATO COMERCIAL

ogmex@ogmex.com.br

@ogmex_ex

Niterói - Rio de Janeiro - Brasil

ONDE HÁ DESAFIO, A OGMEX TEM A SOLUÇÃO.

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante. Fotos ilustrativas. Capacetes e acessórios exibidos podem não integrar o fornecimento. Confirme conteúdo do kit, certificados e revisão técnica na proposta comercial.